



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 700/2 1CT/8

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G22 [G22]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1000 h
Описание системы	Cold Strike

Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Световой поток (мин.)	48000 lm
Светоотдача (ном.)	55000 lm
Координата цветности X (ном.)	302
Координата цветности Y (ном.)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7200 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	78 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Ток лампы (ном.)	11 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	700 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790091638600


Broadway MSR (Cold Strike)

Название продукта для заказа	MSR 700/2 1CT/8
EAN/UPC — продукт	8727900916386
Код заказа	928171505114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8

Материал № (12NC)	928171505114
Вес нетто (шт.)	0,120 kg

Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров



MSR 700/2

Product

MSR 700/2 1CT/8

Фотометрические данные

