

PHILIPS

Lighting



Broadway Architectural CDM- SA/T

CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Высокая эффективность освещения позволяет получать больше света на каждый Ватт мощности в сравнении со стандартными лампами Architainment. Лампы CDM-SA/T — это экологически чистый способ освещения. В дополнение к этому оптимальное наполнение и короткая дуга лампы создают высокую интенсивность лучей света и обеспечивают отличную цветопередачу.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	G12 [G12]	Power (Rated) (Nom)	150 W
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Ток лампы (ном.)	1,8 A
Основная область применения	Dynamic Architectural	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	9000 h		
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	942 [Цветовая температура 4200K]	Возможность изменения яркости света	No
Световой поток (мин.)	12000 lm		
Светоотдача (ном.)	13330 lm	Соответствие требованиям и область применения	
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Содержание ртути (Hg) (макс.)	11,9 mg
Координата цветности X (ном.)	380		
Координата цветности Y (ном.)	360	Требования по дизайну светильника	
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4200 K	Температура колбы (макс.)	650 °C
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	86 lm/W	Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	95		
Данные об изделии			
Полный код продукта	871150020094515		

Broadway Architectural CDM-SA/T


Название продукта для заказа	CDM-SA/T 150W/942 ICT/12
EAN/UPC — продукт	8711500200945
Код заказа	928086605103
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Материал № (12NC)	928086605103
Вес нетто (шт.)	0,030 kg

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



CDM-SA/T 150W/942

Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
CDM-SA/T	20 mm	6	55 mm	57 mm	56	110 mm	31 mm	30	29 mm
150W/942		mm			mm		mm		
ICT/12									

Фотометрические данные

