



MSD Gold™ MiniFastFit

MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16

Особая конструкция патрона лампы MSD Gold™ MiniFastFit означает, что лампы можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продлевая срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Компактный размер лампы облегчает работу с ней и позволяет создавать более компактные светильники. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Кроме того, лампа MSD Gold™ MiniFastFit отличается увеличенным сроком эксплуатации, что уменьшает затраты, связанные с необходимостью замены ламп.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX28 [PGJX28]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2000 h
Описание системы	MiniFastFit

Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светоотдача (ном.)	21000 lm
Координата цветности X (ном.)	292
Координата цветности Y (ном.)	310
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8600 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	70 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	73
----------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Ток лампы (ном.)	3,8 A
Напряжение сети пуска (мин.)	207 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX28

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	600 °C

MSD Gold™ MiniFastFit

Скачок минимальной разности температур (макс.) 350 °C


Данные об изделии

Полный код продукта	872790091257900
Название продукта для заказа	MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16
EAN/UPC — продукт	8727900912579
Код заказа	928199805114

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	16
Материал № (12NC)	928199805114
Вес нетто (шт.)	0,062 kg

Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров



MSD GOLD 300/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSD Gold™ 300/2	23 mm	5,0 mm	65,8 mm	67,8 mm	66,8 mm	126 mm
MiniFastFit 1CT/16						

Фотометрические данные

