



# Broadway MSR SA (Short Arc)

## MSR 2000 SA 1CT/8

Короткая дуга и компактная конструкция лампы позволяет создавать компактные светильники с высокой интенсивностью светового пучка, а отличные характеристики цветопередачи помогают достичь оптимальной цветопередачи на сцене.

Инновационная технология P3, разработанная компанией Philips, дает возможность использовать лампы MSR Short Arc при более высоких температурах и в любых позициях. И в результате: Увеличенный срок службы, меньше преждевременных отказов, очень высокая эффективность на протяжении всего срока службы лампы.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Крышка-цоколь	GY22 [GY22]
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Not Specified]
Светоотдача	174 000 лм
Координата цветности X (номинальная)	323
Координата цветности Y (номинальная)	334
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 К
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	87 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	2 000 В
Ток лампы (ном.)	21,5 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Данные об изделии	
Full EOC	872790091573000
Название продукта для заказа	MSR 2000 SA 1CT/8
Код заказа	928173205114

## Broadway MSR SA (Short Arc)

Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Номер материала (12NC)	928173205114
Полное название продукта	MSR 2000 SA 1CT/8

EAN/UPC — пример использования	8727900915747
--------------------------------	---------------

### Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 2000 SA 1CT/8	34 мм	7,0 мм	58 мм	60 мм	59 мм	135 мм

### Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 2000 SA 1CT/8

