



Broadway MSR (Cold Strike)

MSR 700 1CT/8

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация		Коэффициент цветопередачи (CRI)	
Крышка-цоколь	G22 [G22]		75
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
		Энергопотребление	700 В
		Ток лампы (ном.)	12 А
Технические характеристики освещения		Системы управления и регулировка яркости света	
Код цвета	- [Not Specified]	Возможность диммирования	нет
Светоотдача	55 000 лм	Данные об изделии	
Координата цветности X (номинальная)	325	Full EOC	872790091575400
Координата цветности Y (номинальная)	320	Название продукта для заказа	MSR 700 1CT/8
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5900 К		
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	80 лм/В		

Broadway MSR (Cold Strike)

Код заказа	928078005114
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	8
Номер материала (12NC)	928078005114


Полное название продукта	MSR 700 1CT/8
EAN/UPC — пример использования	8727900915761

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 700 1CT/8	30 мм	8,0 мм	74 мм	76 мм	75 мм	152 мм	42 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 700 1CT/8

