

# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

## MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4

Благодаря особой конструкции цоколя лампы MSR Gold™ MiniFastFit лампу можно заменить всего за несколько секунд, что позволяет избежать простоев в работе клуба. Помимо прочего, инновационные контакты с золотым покрытием обеспечивают эффективную передачу тока, продляя срок службы лампы и патрона, а значит, снижая затраты, связанные с необходимостью замены ламп. Простота в эксплуатации и возможность создавать более компактные светильники благодаря компактному размеру лампы. А очень короткая дуга обеспечивает высокую воспринимаемую яркость и высокую интенсивность светового потока. Новая модель в линейке: Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit создает чистый световой поток белого цвета (5600K). Лампа специально разработана для применения в театрах.

### Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	PGJX36 [ PGJX36]	Координата цветности Y (ном.)	0,330
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]	Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Основная область применения	Entertainment	Эффективность освещения (ном.) (мин.)	82 lm/W
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	900 h	Коэффициент цветопередачи (ном.)	80
Описание системы	MiniFastFit		
Технические характеристики освещения		Power (Rated) (Nom)	1000.0 W
Код цвета	- [ Не указано]	Ток лампы (ном.)	11,4 A
Световой поток (мин.)	74000 lm	Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Светоотдача (ном.)	82000 lm		
Координата цветности X (ном.)	0,321		

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX36
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829178508800

Название продукта для заказа	MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC — продукт	8718291785088
Код заказа	928171405115
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	4
Материал № (12NC)	928171405115
Вес нетто (шт.)	0,055 kg

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Чертеж размеров



MSR GOLD 1000 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 1000	26 mm	5,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm
MiniFastFit 1CT/4									

