



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 400 HR 1CT/4

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Крышка-цоколь	GZZ9.5 [GZZ9.5]
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]

Технические характеристики освещения

Код цвета	- [Not Specified]
Световой поток (мин.)	28 080 лм
Светоотдача	31 200 лм
Координата цветности X (номинальная)	326
Координата цветности Y (номинальная)	321
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5830 К
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	78 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	92

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	400 В
-------------------	-------

Ток лампы (ном.)	7 А
------------------	-----


Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

Данные об изделии

Full EOC	871829122796000
Название продукта для заказа	MSR 400 HR 1CT/4
Код заказа	928050205115
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	4
Номер материала (12NC)	928050205115
Полное название продукта	MSR 400 HR 1CT/4
EAN/UPC — пример использования	8718291227977


Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 400	23 мм	6,0	59 мм	61 мм	60	110 мм	24 мм	23,5	23 мм
HR 1CT/4		мм			мм			мм	

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 400 HR 1CT/4

