



Broadway MSD /2

MSD 200 1CT/40

Эти одноцокольные компактные лампы обеспечивают оптимальный световой поток и позволяют точно управлять пучком света. Кроме того, их цветовая температура аналогична цветовой температуре дневного света, что позволяет создавать яркое сценическое освещение и эффективно освещать развлекательные площадки. Поскольку лампы отличаются длительным сроком службы, они помогают свести к минимуму стоимость владения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GY9.5 [GY9.5]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Studio/Disco
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Световой поток (мин.)	11500 lm
Светоотдача (ном.)	13500 lm
Координата цветности X (ном.)	323
Координата цветности Y (ном.)	328
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	67 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	200 W
Ток лампы (ном.)	3,4 A

Напряжение сети пуска (мин.)	207 V
------------------------------	-------

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No


Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	500 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

Данные об изделии	
Полный код продукта	872790091470200
Название продукта для заказа	MSD 200 1CT/40
EAN/UPC — продукт	8727900914702
Код заказа	928097205114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	928097205114
Вес нетто (шт.)	0,030 kg

Предупреждение и условия безопасности

Чертеж размеров



MSD 200

Product

MSD 200 1CT/40

Фотометрические данные

