



Broadway MSR HR (Hot Restrike)

MSR 4000 HR 1CT/1

Высокоэффективные металлогалогенные лампы с возможностью перезажигания из горячего состояния. Предназначены для оптимальной фокусировки светового пучка

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G38 [G38]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Основная область применения	Indoor & Outdoor filming
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	300 h
Описание системы	Hot Restrike

Технические характеристики освещения	
Код цвета	- [Не указано]
Светоотдача (ном.)	380000 lm
Координата цветности X (ном.)	304
Координата цветности Y (ном.)	310
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7270 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	95 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	91

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	4000 W
Ток лампы (ном.)	27,5 A
Напряжение сети пуска (мин.)	342 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	na [-]

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	700 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	450 °C


Данные об изделии	
Полный код продукта	872790092676700
Название продукта для заказа	MSR 4000 HR 1CT/1
EAN/UPC — продукт	8727900926767
Код заказа	928050405114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	928050405114
Вес нетто (шт.)	0,356 kg

Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Чертеж размеров



MSR 4000 HR

Product	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 4000	77 mm	20,0	141 mm	143 mm	142	255 mm	67 mm	65	63 mm
HR 1CT/1		mm			mm			mm	

Фотометрические данные

