



# Broadway MSR (Cold Strike)

## MSR 1200/2.1CT/3

Высокий коэффициент светопередачи ламп серии MSR с одним цоколем позволяет публике насладиться естественными цветами сцены, декораций, артистов и их костюмов. Все, что находится на сцене, будет освещено живым и ярким светом, аналогичным дневному. Благодаря использованию одного цоколя светильник обеспечивает оптимальный световой поток и его направленность. Соответственно, яркое освещение сцены можно создавать именно там и именно тогда, когда это требуется. Кроме того, лампы MSR можно устанавливать в любой позиции, что упрощает их монтаж и делает эксплуатацию более удобной.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Рабочее положение	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ [Любой или универсальный (U)]
Крышка-цоколь	G22 [G22]
Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светоотдача	104 000 лм
Координата цветности X (номинальная)	302
Координата цветности Y (номинальная)	320
Коррелированная цветовая температура (ном.)	7200 К
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	87 лм/В


Коэффициент цветопередачи (CRI)	85
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	1 200 В
Ток лампы (ном.)	13,8 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Данные об изделии	
Full EOC	872790091133600
Название продукта для заказа	MSR 1200/2.1CT/3

## Broadway MSR (Cold Strike)

Код заказа	928171805114
Нумератор (SAP) — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	3
Номер материала (12NC)	928171805114


Полное название продукта	MSR 1200/2.1CT/3
EAN/UPC — пример использования	8727900911343

### Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 мм	10,0 мм	84 мм	86 мм	85 мм	175 мм	53 мм

### Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSR 1200/2.1CT/3

